

Mini termómetro

Mini termómetro com alarme

Alarme mín./máx. ajustável

Sonda fixa

Com um clip para suspensão, fixação de parede ou para anexar à roupa



Ilustração 1:1

O mini termómetro testo acessível com função alarme é pequeno e manuseável, mas grande na performance. A sonda de penetração tem 80 cm de fio e está fixo ao instrumento. A sonda e o fio podem ser fácil e compactamente armazenados no instrumento.

Se os valores limite ajustados individualmente são ultrapassados, é acionado um sinal sonoro. A profundidade mínima de penetração da sonda deverá ser de 20 mm. O termómetro de alarme é adequado para o registo da temperatura no ar, em pastas, substâncias porosas e em líquidos. Não é adequado para a utilização em fornos ou câmaras de fermentação.

Dados técnicos / Acessórios

Mini termómetro com alarme

Mini-termómetro, incl. pilha

Referência 0900 0530

EUR 43.00



Tipo de sensor

Gama de medição	-50 ... +150 °C
Exatidão ±1 dígito	±1 °C (-10 ... +100 °C) ±2 °C (Gama de medição restante)
Resolução	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

Dados técnicos gerais

Temperatura func.	0 ... +50 °C
Temp. armazenamento	-20 ... +70 °C
Tipo de pilha	2 pilhas AAA
Autonomia	100 h
Visor	LCD de uma linha
Material/Carcaça	ABS
Garantia	2 anos

Dados de encomenda/Escalão de desconto

Mini-termómetro, a partir de 5 un.

Mini-termómetro, a partir de 10 un.

Mini-termómetro, a partir de 25 un.

Mini-termómetro, a partir de 50 un.

Acessórios

Referência

EUR

Acessórios para o instrumento de medição

Certificado de calibração ISO de temperatura; para sonda de ar/imersão, ponto de calibração -18 °C	0520 0061	38.30
Certificado de calibração ISO de temperatura; para sonda de ar/imersão, ponto de calibração 0 °C	0520 0062	38.30